



<b>Дисплей</b>	LCD дисплей за визуализация на информацията. 240x128DOT
<b>Комуникация</b>	TCP/IP или RS485 комуникация със сървъра с автоматично разпознаване на интерфейса.
<b>Управление и функции</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер за печат на баркод билети.</li> <li>• Четец за безконтактни карти.</li> <li>• Вградена Аналогова Интеркомна Система.</li> <li>• Преброяване на влезлите автомобили и управление на LED табели.</li> <li>• Контейнер за 4000бр. билета.</li> <li>• Индуктивен детектор 1CH.</li> <li>• Функция за отдалечено аварийно отваряне на бариерите и изписване на предупредителен текст на дисплея.</li> <li>• Индикация за количеството билети в контейнера.</li> <li>• Алармиране при достигане на минимално количество билети в контейнера.</li> </ul>
<b>Изходи</b>	4 изхода релейни с NO/COM/NC възможност за комутиране на 24VDC-2A, 120VDC-1A. За управление на бариери, външни устройства.
<b>Цвят на основата</b>	RAL 7012
<b>Цвят на лицевият панел</b>	RAL 2000
<b>Напрежение</b>	230V
<b>Работен ток</b>	2A 220-230V
<b>Размери (мм)</b>	350/350/1250
<b>Гаранция</b>	36 месеца





### Опции

Професионална IP интеркомна система с опция за свързване към мониторинг център

Отопление с вентилатор и термостат 200W.

Възможност за персонализация на цвета на лицевият панел

### Приложения

Молове и магазини

Летища

Административни и бизнес сгради

Метро станции и обществен транспорт



# Монтажни размери

