



Изходен Терминал QPM-200-Exit



| | |
|-------------------------------|---|
| | LCD дисплей за визуализация на информацията. 240x128DOT |
| Комуникация | TCP/IP или RS485 комуникация със сървъра с автоматично разпознаване на интерфейса. |
| Управление и функции | Устройство за сканиране на билети във всички посоки. Четец за безконтактни карти. Вградена Аналогова Интеркомна система. Преброяване на излезлите автомобили и управление на LED табели. Контейнер за използваните билети. Индуктивен детектор 1CH. Функция за отдалечено аварийно отваряне на бариерите и изписване на предупредителен текст на дисплея. |
| Изходи | 4 изхода релейни с NO/COM/NC възможност за комутиране на 24VDC-2A, 120VAC-1A за управление на бариери, външни устройства. |
| Цвят на основата | RAL 7012 |
| Цвят на лицевият панел | RAL 2000 |
| Напрежение | 230V |
| Разботен ел. ток | 2A 220-230V |
| Размери (мм) | 350/350/1250 |

Опции

Професионална IP интеркомна система с възможност за свързване към мониторинг център.

Отопление с вентилатор и термостат 200W

Възможност за различни цветове на лицевият панел.

Приложение

Търговски центрове и магазини

Летища

Административни и бизнес центрове

Метростанции и автогари



Монтажни размери

